

## REIFEN

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe          | Reifen                |
| Artikelnummer        | 15212359              |
| Reifengröße (gültig) | 13.0 / 65 - 18        |
| Index, PR            | 144 A8 / 140 B, 16 PR |
| TL/TT                | TT                    |
| Marke                | Alliance              |
| Profil               | 320                   |



## Hinweise und Merkmale

- Implement-Reifen mit hoher Tragfähigkeit.
- Geringe Bodenverdichtung.
- Starke Nylonkarkasse für lange Lebensdauer.

## Technische Informationen

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                | 15212359              |
| EAN                          | 8903635000440         |
| Reifengröße (gültig)         | 13.0 / 65 - 18        |
| Index, PR                    | 144 A8 / 140 B, 16 PR |
| TL/TT                        | TT                    |
| Marke                        | Alliance              |
| Profil                       | 320                   |
| Antistatisch                 | Nein                  |
| Reifenfarbe                  | Schwarz               |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 30,49                 |
| Empfohlene Felgengröße       | 11                    |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,90                  |
| Reifenbreite [mm]            | 336                   |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 890                   |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 398                   |
| Abrollumfang [mm]            | 2.611                 |
| Profiltiefe [mm]             | 9,5                   |
| Zeitraum Garantie            | 7 Jahre               |
| E-Ready                      | Nein                  |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 144 A8 | 2800               | 40                     | Free Rolling | 4,90            |              |
| 140 B  | 2500               | 50                     |              | 4,90            |              |