

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212550
Reifengröße (gültig)	20.00 - 20
Index, PR	169 A8 / 165 B, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	222



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 222 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger und gezogene Geräte.
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld und für Transportfahrten auf der Straße.
- Der großvolumige Reifen mit seiner extra breiten Aufstandsfläche bietet hohe Tragfähigkeiten und schont gleichzeitig den Boden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212550
EAN	7291050000062
Reifengröße (gültig)	20.00 - 20
Index, PR	169 A8 / 165 B, 20 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	222
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,23
Empfohlene Felgengröße	16
Zulässige Felgengröße	20SDC
Luftdruck maximal [bar]	3,90
Reifenbreite [mm]	498
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.400
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	598
Abrollumfang [mm]	3.991
Profiltiefe [mm]	12,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	30	Free Rolling	3,90	
165 B	5150	40	Free Rolling	3,90	