

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212558
Reifengröße (gültig)	21.0 / 80 - 20
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	222



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 222 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger und gezogene Geräte.
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld und für Transportfahrten auf der Straße.
- Der großvolumige Reifen mit seiner extra breiten Aufstandsfläche bietet hohe Tragfähigkeiten und schont gleichzeitig den Boden.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212558
EAN	8903635027850
Reifengröße (gültig)	21.0 / 80 - 20
Index, PR	154 A8 / 166 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	222
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,00
Empfohlene Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	525
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.384
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	573
Abrollumfang [mm]	4.080
Profiltiefe [mm]	12,2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	316,31
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40	Free Rolling	2,20	
166	5300	40	Drive Wheel	2,20	