Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212585
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 331

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 331 wurde für moderne Erntemaschinen und Transportfahrzeuge im Forstbereich entwickelt.
- Der Reifen eignet sich außerdem auch sehr gut für Mobilbagger, Radlader und Dumper, die unter schwierigen Geländebedingungen arbeiten.
- Ebenso kann der Reifen in der Landwirtschaft zum Bewirtschaften von schwierigen und aggressiven Untergründen eingesetzt werden.
- Der Reifen zeichnet sich durch eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen geringen Kraftstoffverbrauch aus.
- Durch sein großes Volumen bietet er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

25.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15212585
EAN	7291050012997
Reifengröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 331
TRA Code	I3
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,01
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	500
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.500
Profiltiefe [mm]	39,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A2	4250	10		3,20	
151 A8	3450	40		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.