

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212632
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15212632
EAN	7291050042833
Reifengröße (gültig)	600 / 50 - 22.5
Index, PR	158 A2 / 151 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	153,23
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.502
Profiltiefe [mm]	51,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
158 A2	4250	10		3,20	
151 A8	3450	40		3,20	