

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15212662	
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 22.5	
Index, PR	.61 A2 / 154 A8, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Forestar 344	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Alliance Forestar 344 ist ein leistungsstarker Forstreifen für CTL-Maschinen.
- Die stahlverstärkte Nylonkarkasse, die spezielle Gummimischung sowie die verstärkten Seitenwände schützen den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Das Traktionsprofil mit flach abgewinkelten Stollen sorgt für hervorragenden Grip und eine gute Selbstreinigung dank der breiten Stollen-Zwischenräume.
- Die Stollen laufen in der Mitte der Lauffläche zusammen und reduzieren so den Rollwiderstand auf harten Untergründen.
- Passende Ketten und Bänder sind zusätzlich am Markt verfügbar.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15212662
EAN	7291050042840
Reifengröße (gültig)	710 / 40 - 22.5
Index, PR	161 A2 / 154 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 344
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,08
Empfohlene Felgengröße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	700
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.170
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3.502
Profiltiefe [mm]	51,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
161 A2	4625	10		3,60	
154 A8	3750	40		3,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.