

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212843
Reifengröße (gültig)	750 / 55 - 26.5
Index, PR	189 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 644 III ist ein vielseitiger Forstreifen für verschiedene Einsatzgebiete.
- Seine doppelt abgewinkelten Stollen bieten sehr gute Traktion und Grip.
- Durch seine verbesserte Stahlgürtelkarkasse und die besondere sechseckige Reifenwulst bietet der Reifen eine enorme Pannensicherheit, Stabilität, hohe Tragfähigkeiten und geringen Schlupf.
- Die spezielle Schulterkonstruktion und die mit einer Kante versehene Reifenwand sorgen für Steifigkeit und einen guten Seitenaufprallschutz.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Die abgewinkelten Stollen bilden in der Laufflächenmitte breite Blöcke für Stabilität und Fahrkomfort.

Technische Informationen

Artikelnummer	15212843
EAN	8903635022947
Reifengröße (gültig)	750 / 55 - 26.5
Index, PR	189 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	Forestar 644 III
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	270,00
Empfohlene Felgenreöße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	750
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.490
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	683
Abrollumfang [mm]	4.467
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	454,43
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
189 A2	10300	10		6,00	
182 A8	8500	40		6,00	