

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15212870 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 45 - 26.5 |
| Index, PR | 164 A8 / 177 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 328 |



Hinweise und Merkmale

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge.
- Auch für Schlepper (Rollrasen).
- Bodenschonendes Profil.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 15212870 |
| EAN | 7291050039659 |
| Reifengröße (gültig) | 800 / 45 - 26.5 |
| Index, PR | 164 A8 / 177 A8, 16 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotation 328 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 152,91 |
| Empfohlene Felgengröße | AG28.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,20 |
| Reifenbreite [mm] | 800 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.393 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 614 |
| Speed Radius Index (SRI) | 650 |
| Abrollumfang [mm] | 4.050 |
| Profiltiefe [mm] | 25,0 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000 | 40 | Drive Wheel | 2,20 | |
| 177 A8 | 7300 | 40 | Free Rolling | 2,20 | |