

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15212880
Reifengröße (gültig)	800 / 45 - 26.5
Index, PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 331 eignet sich hervorragend für on- und off-the-road Einsätze in der Landwirtschaft, z.B. für Traktoren, landwirtschaftliche Anhänger und ähnliche Fahrzeuge
- Seine Hauptmerkmale sind eine hohe Tragfähigkeit und geringer Luftdruck
- Er ist einsetzbar anstelle konventioneller Traktorenreifen und Zwillingskonstruktionen, denn er bietet eine hohe Traktion, eine hohe Tragfähigkeit und schont gleichzeitig den Boden
- Der Reifen ist bis 50 km/h zugelassen und eignet sich damit auch für Off-Road Trucks und Anhänger
- Seine starke Nylonkarkasse und besondere Gummimischung machen den Reifen sehr langlebig

Technische Informationen

Artikelnummer	15212880
EAN	7291050042338
Reifengröße (gültig)	800 / 45 - 26.5
Index, PR	164 A8 / 177 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	165,73
Empfohlene Felgengröße	28.00
Luftdruck maximal [bar]	2,20
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.393
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	614
Abrollumfang [mm]	4.051
Profiltiefe [mm]	39,0
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40	Drive Wheel	2,20	
177 A8	7300	40	Free Rolling	2,20	