

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215537
Reifengröße (gültig)	580 / 65 R 22.5
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Hauptinsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215537
EAN	8903635018926
Reifengröße (gültig)	580 / 65 R 22.5
Index, PR	166 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	123,70
Empfohlene Felgenreöße	AG16.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	557
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.326
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	588
Abrollumfang [mm]	4.032
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	16x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 D	5300	65		4,00	