

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215560
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	174 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	390 Industrial HD



## Hinweise und Merkmale

- Spezieller Baumaschinenreifen für Arbeiten unter schwierigen Bedingungen
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine gleichmäßige Traktion und gute Lenkeigenschaften bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrten
- Der Reifen ersetzt Doppelbereifungen bei Baggern
- Der Reifen sorgt für eine gute Stabilität, Fahrkomfort und Mobilität des Fahrzeug sowie bessere Selbstreinigung, Traktion und Performance auf der Straße

## Technische Informationen

Artikelnummer	15215560
EAN	7291050023023
Reifengröße (gültig)	600 / 50 R 22.5
Index, PR	174 A8 / 171 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	390 Industrial HD
Karkasseneigenschaften	HD,Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	138,63
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	605
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.168
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3.450
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 A8	6700	40		6,50	
171 B	6150	50		6,50	