

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215630
Reifengröße (gültig)	600 / 55 R 22.5
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380



## Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefaswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15215630
EAN	7291050046473
Reifengröße (gültig)	600 / 55 R 22.5
Index, PR	165 D / 162 E
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,69
Empfohlene Felgengröße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	600
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.245
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	562
Speed Radius Index (SRI)	600
Abrollumfang [mm]	3.807
Profiltiefe [mm]	23,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	342
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 D	4750	70		4,00	
162 E	4750	70			