

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215642
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380



Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefasswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215642
EAN	7291050046497
Reifengröße (gültig)	620 / 40 R 22.5
Index, PR	155 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	106,37
Empfohlene Felgenreöße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	620
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	488
Abrollumfang [mm]	3.352
Profiltiefe [mm]	26,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
155 D	3875	65		4,00	