

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15215653 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 55 R 26.5 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 882 |



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupteinsatz auf schweren Transport- und Güllefaschwagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15215653 |
| EAN | 8903635019978 |
| Reifengröße (gültig) | 650 / 55 R 26.5 |
| Index, PR | 170 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 882 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 146,00 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 645 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.389 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 621 |
| Dynamischer Halbmesser [mm] | 649,8 |
| Abrollumfang [mm] | 4.227 |
| Profiltiefe [mm] | 22,0 |
| Stollenanzahl | 16x2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 170 D | 6000 | 65 | | 4,00 | |