

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15215660 |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 380 |



Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefasswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15215660 |
| EAN | 7291050022286 |
| Reifengröße (gültig) | 750 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 169 D / 166 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 380 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 153,05 |
| Empfohlene Felgenreöße | 24.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 750 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.245 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 568,00 |
| Abrollumfang [mm] | 3.815 |
| Profiltiefe [mm] | 25,5 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 169 E | 5300 | 70 | | 4,00 | |
| 166 | 5300 | | | | |