

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215703
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	178 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380 Industrial HD



Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen für Transportarbeiten abseits der Straße, für Dungstreuer, Feldspritzen, knickgelenkte Muldenkipper und landwirtschaftliche Anhänger.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilizwischenräume.
- Der Reifen bietet alle bodenschonenden und Flotationseigenschaften für den Einsatz im Feld.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz sowie guten Fahrkomfort bei kurzen Straßenfahrten.
- Seine besondere High-Speed Steel Belted Konstruktion und seine spezielle Gummimischung ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h beim Einsatz auf der Straße.
- HD-Ausführung mit 3 Stahlgürtellagen plus 5 Nylonlagen und verstärkter Wulst für gesteigerte Tragfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Standardreifen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215703
EAN	7291050057004
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	178 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380 Industrial HD
Karkasseneigenschaften	HD,Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	156,84
Empfohlene Felgenreöße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	641
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.367
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	614
Abrollumfang [mm]	4.020
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	535
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 D	7500	65		5,00	