

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15215708	
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5	
Index, PR	178 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	390 Industrial HD	





Hinweise und Merkmale

- Ideal für längere Transport- und Grünlandeinsätze.
- Blockprofil für ruhiges Fahrverhalten bei langen Straßenfahrten und bodenschonendes Befahren von Grünflächen.
- Geringer Rollwiderstand für minimalen Kraftstoffverbrauch.

- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer.
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen.



Technische Informationen

Artikelnummer	15215708
EAN	7291050057011
Reifengröße (gültig)	650 / 55 R 26.5
Index, PR	178 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	390 Industrial HD
Karkasseneigenschaften	HD,Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	180,16
Empfohlene Felgengröße	AG20.00
Luftdruck maximal [bar]	5,00
Reifenbreite [mm]	663
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.394
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	635
Abrollumfang [mm]	4.266
Profiltiefe [mm]	26,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
178 D	7500	65		5,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.