

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215740
Reifengröße (gültig)	650 / 60 R 26.5
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380



Hinweise und Merkmale

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße.
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilstreifenräume.
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz.
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz.
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet.
- Optimal für Dungstreuer, Güllefaswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215740
EAN	7291050022552
Reifengröße (gültig)	650 / 60 R 26.5
Index, PR	173 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	380
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	168,06
Empfohlene Felgenreöße	20.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	660
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.450
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	655
Abrollumfang [mm]	4.280
Profiltiefe [mm]	25,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
173 D	6500	65		4,00	