

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15215880
Reifengröße (gültig)	800 / 50 R 34
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	388



Hinweise und Merkmale

- Allround Flotation Reifen für den gemischten Einsatz mit mittlerem Ladevolumen.
- Traktionsprofil mit überlappenden Mittelstollen für optimalen Fahrkomfort und gute Selbstreinigung.
- Hohe Tragfähigkeit auch bei geringem Luftdruck ermöglicht hervorragende Bodenschonung.
- Stahlgürtelverstärkung bietet zusätzlich Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15215880
EAN	7291050058469
Reifengröße (gültig)	800 / 50 R 34
Index, PR	168 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	388
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	212,20
Empfohlene Felgengröße	DW25B
Zulässige Felgengröße	DW23B, DW28B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.659
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	746
Abrollumfang [mm]	5.088
Profiltiefe [mm]	27,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 D	5600	65		2,40	