

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15216110	
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5	
Index, PR	146 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Flotmaster 381	





Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.

- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfutterernte.



Technische Informationen

Artikelnummer	15216110
EAN	7291050057462
Reifengröße (gültig)	560 / 45 R 22.5
Index, PR	146 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotmaster 381
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,87
Empfohlene Felgengröße	16.00
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	540
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.080
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	485
Abrollumfang [mm]	3.304
Profiltiefe [mm]	18,5
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 D	3000	65		3,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.