

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15216125 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 40 R 22.5 |
| Index, PR | 154 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotmaster 381 |



Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15216125 |
| EAN | 7291050060318 |
| Reifengröße (gültig) | 620 / 40 R 22.5 |
| Index, PR | 154 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Flotmaster 381 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 100,06 |
| Empfohlene Felgenreöße | 20.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 612 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.080 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 486 |
| Abrollumfang [mm] | 3.278 |
| Profiltiefe [mm] | 18,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 281 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 D | 3750 | 65 | | 4,00 | |