

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15216190	
Reifengröße (gültig)	800 / 45 R 26.5	
Index, PR	174 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Flotmaster 381	





Hinweise und Merkmale

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz.
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil.

- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche.
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz.
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfutterernte.



Technische Informationen

Artikelnummer	15216190
EAN	8903635021582
Reifengröße (gültig)	800 / 45 R 26.5
Index, PR	174 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Flotmaster 381
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	169,02
Empfohlene Felgengröße	28.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	801
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.374
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	613
Abrollumfang [mm]	4.252
Profiltiefe [mm]	20,0
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 D	6700	65		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.