

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15216211 |
| Reifengröße (gültig) | 560 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 885 |



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 885 wurde entwickelt für den Einsatz auf Ballenpressen, Getreidewagen, Grubbern, kleineren landwirtschaftlichen Anhängern und ähnlichen gezogenen Fahrzeugen.
- Seine abgerundete Reifenschulter und die große Aufstandsfläche ermöglichen eine sehr gute Pflanzen- und Bodenschonung.
- Die großen Mittelstollen sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten bei Transportfahrten.
- Der geringe Rollwiderstand senkt den Kraftstoffverbrauch.
- Durch seine verstärkte Seitenwand und die robuste stahlgürtelverstärkte Karkasse ist der Reifen optimal vor Beschädigungen geschützt.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 15216211 |
| EAN | 8903635011668 |
| Reifengröße (gültig) | 560 / 45 R 22.5 |
| Index, PR | 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | 885 |
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 88,35 |
| Empfohlene Felgenreöße | AG16.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 543 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.060 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 478 |
| Abrollumfang [mm] | 3.260 |
| Profiltiefe [mm] | 19,5 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 D | 3550 | 65 | | 4,00 | |