

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15216256
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 26.5
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882



Hinweise und Merkmale

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung.
- Haupt Einsatz auf schweren Transport- und Güllefaswagen sowie Dungstreuern mit gemischten Straßen- und Feldeinsatz.
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung.
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck.
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15216256
EAN	8903635019961
Reifengröße (gültig)	710 / 50 R 26.5
Index, PR	172 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	882
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	157,00
Empfohlene Felgenreöße	24.00
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	727
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.383
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	622
Dynamischer Halbmesser [mm]	647,1
Abrollumfang [mm]	4.219
Profiltiefe [mm]	22,5
Stollenanzahl	14x2
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
172 D	6300	65		4,00	