

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15216322
Reifengröße (gültig)	445 / 70 R 24
Index, PR	151 J
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	398



Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 398 ist ein POR (Professional Off Road) Reifen für den Einsatz auf AgroTrucks für alle Wetter- und Bodenbedingungen.
- Er eignet sich sowohl für den Einsatz auf dem Feld als auch für Straßenfahrten bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h.
- Beim Einsatz auf dem Feld bietet sein Traktionsprofil sehr gute Selbstreinigungseigenschaften und eine hohe Traktion bei geringer Bodenverdichtung.
- Seine All-Steel Karkasse mit 4 Stahlgürteleinlagen garantiert eine exzellente Stabilität und lange Lebensdauer.
- Bei Transportfahrten auf der Straße punktet der Reifen durch eine geringe Temperaturentwicklung und ist besonders vibrations- und geräuscharm.
- Der Luftdruck muss für den Straßeneinsatz bei 100 km/h entsprechend der Luftdrucktabelle des Herstellers erhöht werden.
- Der Reifen eignet sich ebenfalls für Anwendungen im Forst und kann bei der Hackschnitzelproduktion sowie beim Bau und Unterhalt von Waldwegen eingesetzt werden.
- Eine Nutzung mit Reifendruckregelanlage ist möglich.
- Der Reifen ist sehr gut mit dem Reifenmanagement von Alligator nutzbar.

Technische Informationen

Artikelnummer	15216322
EAN	7291050072847
Reifengröße (gültig)	445 / 70 R 24
Index, PR	151 J
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	398
Karkasseneigenschaften	All-Steel,POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	121,00
Empfohlene Felgenreöße	W14L
Zulässige Felgenreöße	DW14L, DW15L, W15L
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	455
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.242
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	573
Abrollumfang [mm]	3.785
Profiltiefe [mm]	36,0
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
151 J	3450	100		4,50	