Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222240
Reifengröße (gültig)	480 / 65 - 24
Index, PR	147 A2 / 140 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360

ALLIANCE

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 360 ist ein Forstreifen für leichte Forsteinsätze.
- Die flach abgewinkelten Stollen sorgen für eine ausgezeichnete Traktion.
- Durch seine stahlverstärkte Nylonkarkasse, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände und Lauffläche ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann ebenfalls im agrarindustriellen Bereich eingesetzt werden.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15222240
EAN	7291050065184
Reifengröße (gültig)	480 / 65 - 24
Index, PR	147 A2 / 140 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,00
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	470
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	582
Abrollumfang [mm]	3.702
Profiltiefe [mm]	46,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	221
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
147 A2	3075	10		2,40	
140 A8	2500	40		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.