

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222563
Reifengröße (gültig)	14.9 - 30
Index, PR	132 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222563
EAN	8903635000686
Reifengröße (gültig)	14.9 - 30
Index, PR	132 A8, 8 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,38
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	1,80
Reifenbreite [mm]	378
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4.261
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenanzahl	19x2
Stollenbreite [mm]	37
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 A8	2000	40		1,80	