

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222685
Reifengröße (gültig)	9.5 - 32
Index, PR	106 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222685
EAN	8903635001553
Reifengröße (gültig)	9.5 - 32
Index, PR	106 A8, 6 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,80
Empfohlene Felgengröße	W8
Zulässige Felgengröße	W7
Luftdruck maximal [bar]	2,10
Reifenbreite [mm]	241
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.250
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	587
Abrollumfang [mm]	3.749
Profiltiefe [mm]	35,0
Stollenanzahl	20x2
Stollenbreite [mm]	25
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
106 A8	950	40		2,10	