

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222710
Reifengröße (gültig)	16.9 - 34
Index, PR	149 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Diagonalreifen für den Einsatz auf Traktoren oder auch als Implementreifen.
- Die starke Nylon-Karkasse gewährleistet Einsatzsicherheit und eine gute Zugkraftübertragung.
- Stollen im 45° Winkel für hohe Traktion und gute Selbstreinigung auch unter härtesten Einsatzbedingungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	15222710
EAN	8903635004172
Reifengröße (gültig)	16.9 - 34
Index, PR	149 A8, 14 PR
TL/TT	TT
Marke	Alliance
Profil	324
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	98,90
Empfohlene Felgengröße	15
Zulässige Felgengröße	14
Luftdruck maximal [bar]	2,80
Reifenbreite [mm]	429
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.585
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	725
Abrollumfang [mm]	4.716
Profiltiefe [mm]	37,0
Stollenbreite [mm]	36
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
149 A8	3250	40		2,80	