28.04.2025

## REIFEN

| | |
|---|---|
| **Warengruppe** | Reifen |
| **Artikelnummer** | 15222745 |
| **Reifengröße (gültig)** | 600 / 65 - 34 |
| **Index, PR** | 164 A2 / 157 A8, 14 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marke** | Alliance |
| **Profil** | Forestar 346 |

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 346 wurde entwickelt für moderne Erntemaschinen und Transportgeräte im Forsteinsatz bei schwierigen Bodenverhältnissen.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion, geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch.
- Durch sein großes Volumen garantiert er eine geringe Bodenverdichtung und einen guten Fahrkomfort in Forst- und landwirtschaftlichen Anwendungen.
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, hohe robuste Stollen, die verstärkte Seitenwand und eine strapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders langlebig.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.04.2025

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 15222745 |
| **EAN** | 7291050015417 |
| **Reifengröße (gültig)** | 600 / 65 - 34 |
| **Index, PR** | 164 A2 / 157 A8, 14 PR |
| **TL/TT** | TL |
| **Marke** | Alliance |
| **Profil** | Forestar 346 |
| **TRA Code** | LS-2 |
| **Antistatisch** | Nein |
| **Reifenfarbe** | Schwarz |
| **ECE Regelungsnummer** | ECE 106 |
| **Nettogewicht [kg] (gültig)** | 221,36 |
| **Empfohlene Felgengröße** | 20 |
| **Luftdruck maximal [bar]** | 2,40 |
| **Reifenbreite [mm]** | 600 |
| **Außendurchmesser Reifen [mm]** | 1.640 |
| **Stat. Halbmesser (SLR) [mm]** | 762 |
| **Abrollumfang [mm]** | 4.927 |
| **Profiltiefe [mm]** | 51,0 |
| **Stollenbreite [mm]** | 51-47 |
| **E-Ready** | Nein |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|---|---|---|---|---|---|
| **164 A2** | 5000 | 10 | | 2,40 | |
| **157 A8** | 4125 | 40 | | 2,40 | |

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.