

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15222810 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 - 38 |
| Index, PR | 155 A8, 14 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | 347 |



Hinweise und Merkmale

- Diagonaler AS-Breitreifen für Traktoren und Erntemaschinen.
- Stollen im 23° Winkel ermöglichen selbst schwerste Zugarbeiten unter verschiedensten Einsatzbedingungen.
- Mittig überlappende Stollen für ein komfortables Fahrverhalten auf der Straße auch mit schweren Maschinen.
- Verstärkte Nylon-Karkasse bietet Schutz vor Stichverletzungen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 15222810 |
| EAN | 8903635001058 |
| Reifengröße (gültig) | 18.4 - 38 |
| Index, PR | 155 A8, 14 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Alliance |
| Profil | 347 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 121,26 |
| Empfohlene Felgengröße | 16 |
| Zulässige Felgengröße | 15 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,50 |
| Reifenbreite [mm] | 467 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.750 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 805,00 |
| Abrollumfang [mm] | 5.274 |
| Profiltiefe [mm] | 40,0 |
| Stollenbreite [mm] | 47 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 155 A8 | 3875 | 40 | | 2,50 | |