Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15222813
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 38
Index, PR	166 A2 / 159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360

ALLIANCE

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestry 360 ist ein Forstreifen für leichte Forsteinsätze.
- Die flach abgewinkelten Stollen sorgen für eine ausgezeichnete Traktion.
- Durch seine stahlverstärkte Nylonkarkasse, eine dicke Untergummischicht und verstärkte Seitenwände und Lauffläche ist der Reifen besonders robust.
- Der Reifen kann ebenfalls im agrarindustriellen Bereich eingesetzt werden.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

28.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15222813
EAN	7291050065191
Reifengröße (gültig)	600 / 65 - 38
Index, PR	166 A2 / 159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestry 360
TRA Code	R1-W
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	210,69
Empfohlene Felgengröße	W16L
Zulässige Felgengröße	W18L, DW18L, DW20B
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	557
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.760
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	819
Abrollumfang [mm]	5.318
Profiltiefe [mm]	48,0
Stollenanzahl	23x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	524
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
166 A2	5300	10		2,40	
159 A8	4375	40		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.