

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 15223334          |
| Reifengröße (gültig) | 460 / 85 - 30     |
| Index, PR            | 150 A8, 14 PR     |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Alliance          |
| Profil               | Agro Forestry 333 |



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agro Forestry 333 ist ein neu entwickelter Stahlgürtel-Forstreifen der 85er Serie für Traktoren im Forsteinsatz.
- Der Reifen zeichnet sich durch einen sehr guten Grip, eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
- Seine extra große Aufstandsfläche, die große Profiltiefe und die schnitt- und stichfeste Gummimischung machen den Reifen extrem robust und langlebig.
- Ein massiver Wulstkern und verstärkte Seitenwände mit hohem Lagenumschlag im Wulstbereich geben dem Reifen eine hohe Stabilität und schützen ihn vor Verletzungen.
- Die Stollen sind etwa 25% höher als bei einem Standard R-1 Reifen und bieten eine sehr gute Traktion auf nassem Boden.

Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 15223334          |
| EAN                          | 8903635010685     |
| Reifengröße (gültig)         | 460 / 85 - 30     |
| Alternativgröße 1            | 18.4R30           |
| Index, PR                    | 150 A8, 14 PR     |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Alliance          |
| Profil                       | Agro Forestry 333 |
| TRA Code                     | R1-W              |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted      |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 147,10            |
| Empfohlene Felgengröße       | 16                |
| Zulässige Felgengröße        | 14, 15            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,40              |
| Reifenbreite [mm]            | 460               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.550             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 702               |
| Abrollumfang [mm]            | 4.584             |
| E-Ready                      | Nein              |

Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 150 A8 | 3350               | 40                     |              | 2,40            |              |