

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225001
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16
Index, PR	107 A8 / 107 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370



## Hinweise und Merkmale

- AS Breitreifen für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung

## Technische Informationen

Artikelnummer	15225001
EAN	8903635013723
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16
Index, PR	107 A8 / 107 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	370
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	31,33
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	835
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375
Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.456
Profiltiefe [mm]	29,5
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	62
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
107 A8	975	40		1,60	
107 B	975	50		1,60	