

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225160
Reifengröße (gültig)	710 / 60 R 30
Index, PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL



Hinweise und Merkmale

- Supervolumenreifen für Hochleistungstraktoren ab ca. 200 PS und Erntemaschinen.
- Ausgelegt für vielseitige Einsatzzwecke.
- Komfortables Fahrverhalten auf der Straße und hohe Traktion in Verbindung mit sehr guter Selbstreinigung im Ackereinsatz.
- Verbaute Stahlgürtel für zusätzliche Stabilität, Schutz vor Stichverletzungen und großer Aufstandsfläche.
- Neuartige Gummimischung für eine längere Lebensdauer und flexible Seitenwände (für Luftdruckanpassung).

Technische Informationen

Artikelnummer	15225160
EAN	7291050065962
Reifengröße (gültig)	710 / 60 R 30
Index, PR	165 A8 / 162 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 378 XL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	195,00
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	705
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.616
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	723
Abrollumfang [mm]	4.858
Profiltiefe [mm]	56,7
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	367
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 A8	5150	40		2,40	
162 D	4750	65		2,40	