

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15225286
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 34
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und weitere schwere Landmaschinen.
- Aggressives R-1W Profil für maximale Traktion und geringen Schlupf.
- Bietet enorme Tragfähigkeiten auch bei niedrigen Luftdrücken.
- Stahlgürtel und die spezielle Stubble Guard Gummimischung machen den Reifen noch robuster vor z.B. Einfahrverletzungen durch Maisstoppel.

Technische Informationen

Artikelnummer	15225286
EAN	7291050056496
Reifengröße (gültig)	620 / 75 R 34
Index, PR	170 A8 / 170 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agristar 375
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	236,97
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	610
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.820
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	828
Abrollumfang [mm]	5.435
Profiltiefe [mm]	53,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	624
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
170 A8	6000	40		3,20	
170 B	6000	50		3,20	