

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15226205	
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 42	
Index, PR	136 A8 / 133 D	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	350	



## **Hinweise und Merkmale**

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15226205
EAN	8903635015925
Reifengröße (gültig)	230 / 95 R 42
Alternativgröße 1	9.5R42
Index, PR	136 A8 / 133 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,60
Empfohlene Felgengröße	W7
Zulässige Felgengröße	W8
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	228
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.505
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	712
Speed Radius Index (SRI)	725
Abrollumfang [mm]	4.618
Profiltiefe [mm]	34,5
Stollenanzahl	27x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	85
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
136 A8	2240	40		4,00	
133 D	2060	65		4,00	