

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226689
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 50
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226689
EAN	7291050080576
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 50
Index, PR	179 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	212,00
Empfohlene Felgengröße	DW16
Zulässige Felgengröße	DW15
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	494
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.054
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	942
Speed Radius Index (SRI)	975
Abrollumfang [mm]	6.127
Profiltiefe [mm]	52,0
Stollenanzahl	30x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	494,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
179 D	7750	65		3,60	