

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226701
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 54
Index, PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**

Hinweise und Merkmale

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen.
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen.
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen.
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar.
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten).

Technische Informationen

Artikelnummer	15226701
EAN	7291050050272
Reifengröße (gültig)	270 / 95 R 54
Alternativgröße 1	11.2R54
Index, PR	159 A8 / 156 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	350
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,98
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 8
Luftdruck maximal [bar]	6,00
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.900
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	903
Abrollumfang [mm]	5.826
Reifeninhalt 75% [litr.]	167,25
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		6,00	
156 D	4000	65		6,00	