

## REIFEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Warengruppe          | Reifen            |
| Artikelnummer        | 15226727          |
| Reifengröße (gültig) | IF 380 / 105 R 54 |
| Index, PR            | 180 D             |
| TL/TT                | TL                |
| Marke                | Alliance          |
| Profil               | Agriflex 354      |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als IF Reifen bietet er eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

## Technische Informationen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                | 15226727          |
| EAN                          | 7291050072281     |
| Reifengröße (gültig)         | IF 380 / 105 R 54 |
| Index, PR                    | 180 D             |
| TL/TT                        | TL                |
| Marke                        | Alliance          |
| Profil                       | Agriflex 354      |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted      |
| Antistatisch                 | Nein              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz           |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106           |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 192,49            |
| Empfohlene Felgengröße       | 13                |
| Zulässige Felgengröße        | 12                |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,20              |
| Reifenbreite [mm]            | 395               |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 2.163             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 1.003             |
| Speed Radius Index (SRI)     | 1.075             |
| Abrollumfang [mm]            | 6.548             |
| Profiltiefe [mm]             | 48,0              |
| Stollenanzahl                | 38x2              |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 414,23            |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre          |
| E-Ready                      | Nein              |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 180 D | 8000               | 65                     |              | 5,20            |              |