

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15226749	
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 28	
Index, PR	167 A2 / 159 A8	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	Forestar 342	





Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Forestar 342 ist ein moderner Radial Forstflotationreifen für Transportarbeiten, Forwarder und Erntemaschinen.
- Der Reifen bietet eine hervorragende Traktion, einen guten Grip, hohe Stabilität und eine strapazierfähige Laufflächenmischung.
- Die robuste, stahlverstärkte Nylonkarkasse schützt den Reifen vor Einstichverletzungen.
- Die Lauffläche wird zusätzlich durch Zwischen-Stollen im Schulterbereich verstärkt, die Beschädigungen durch Steine oder Äste verhindern.
- Passende Bogiebänder sind am Markt verfügbar.



Technische Informationen

Artikelnummer	15226749
EAN	7291050057776
Reifengröße (gültig)	600 / 60 R 28
Index, PR	167 A2 / 159 A8
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Forestar 342
TRA Code	LS-2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	208,01
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	3,20
Reifenbreite [mm]	616
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	660
Abrollumfang [mm]	4.335
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	331,5
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
167 A2	5450	10		3,20	
159 A8	4375	40		3,20	