

REIFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15226760 |
| Reifengröße (gültig) | IF 1050 / 50 R 32 CFO |
| Index, PR | 195 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multistar 376 |



Hinweise und Merkmale

- Super-Volumenreifen für Erntemaschinen, Selbstfahrer für die Nährstoffausbringung und leistungsstarke Traktoren.
- 45° Stollenwinkel für hohe Traktion mit guten Selbstreinigungseigenschaften.
- Nylon-Karkasse mit verstärkendem Stahlgürtel.
- In Verbindung mit Stubble Guard Gummimischung optimaler Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 15226760 |
| EAN | 7291050072595 |
| Reifengröße (gültig) | IF 1050 / 50 R 32 CFO |
| Index, PR | 195 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | Multistar 376 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 405,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 36 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,00 |
| Reifenbreite [mm] | 1.050 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.860 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 831 |
| Speed Radius Index (SRI) | 875 |
| Abrollumfang [mm] | 5.651 |
| Profiltiefe [mm] | 43,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 1.266 |
| Zeitraum Garantie | 10 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 195 A8 | 12150 | 40 | | 4,00 | |