Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226767
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Index, PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360

ALLIANCE

Hinweise und Merkmale

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen.
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck.
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort.
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

21.05.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	15226767
EAN	8903635010333
Reifengröße (gültig)	800 / 65 R 32
Alternativgröße 1	30.5R32
Index, PR	181 A8 / 178 B
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	360
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	323,59
Empfohlene Felgengröße	27
Luftdruck maximal [bar]	3,60
Reifenbreite [mm]	800
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.850
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	825
Abrollumfang [mm]	5.533
Profiltiefe [mm]	49,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	868
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
181 A8	8250	40		3,60	
178 B	7500	50		3,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.