

## REIFEN

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe          | Reifen           |
| Artikelnummer        | 15226890         |
| Reifengröße (gültig) | IF 380 / 90 R 46 |
| Index, PR            | 168 D            |
| TL/TT                | TL               |
| Marke                | Alliance         |
| Profil               | Agriflex 363     |



Bohnenkamp  
Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 363 ist ein Pflegereifen mit IF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren.
- Er bietet eine bis zu 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 20% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden.
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung.
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                | 15226890         |
| EAN                          | 7291050065061    |
| Reifengröße (gültig)         | IF 380 / 90 R 46 |
| Index, PR                    | 168 D            |
| TL/TT                        | TL               |
| Marke                        | Alliance         |
| Profil                       | Agriflex 363     |
| Karkasseneigenschaften       | Steel Belted     |
| Antistatisch                 | Nein             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 106          |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 157,26           |
| Empfohlene Felgengröße       | 13               |
| Zulässige Felgengröße        | 12               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,40             |
| Reifenbreite [mm]            | 389              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.842            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 853              |
| Abrollumfang [mm]            | 5.592            |
| Profiltiefe [mm]             | 39,0             |
| Stollenanzahl                | 34x2             |
| Reifeninhalt 75% [litr.]     | 315              |
| Zeitraum Garantie            | 10 Jahre         |
| E-Ready                      | Nein             |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 D | 5600               | 65                     |              | 4,40            |              |