

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15226896
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 50
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 +



Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Der Alliance 363+ ist ein Pflegereifen mit VF-Technologie für schwere selbstfahrende Feldspritzen und Traktoren.
- Er bietet eine bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. die gleiche Tragfähigkeit bei bis zu 40% verringertem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Sein laufrichtungsbundenes, in einzelne Blöcke unterteiltes Profil bietet guten Grip auf weichen Böden.
- Die erhöhte Stollenanzahl und die Blockverteilung auf der Lauffläche ermöglichen einen guten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand bei Straßenfahrten.
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Traktion, reduzierten Kraftstoffverbrauch und eine geringe Bodenverdichtung.
- Die Stahlgürtelkarkasse ermöglicht eine gleichmäßige Verteilung des Bodendruckes und schützt vor Verletzungen für eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	15226896
EAN	7291050085946
Reifengröße (gültig)	VF 480 / 80 R 50
Index, PR	169 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 363 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	197,50
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	2,00
Reifenbreite [mm]	479
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.035
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	910,00
Abrollumfang [mm]	6.146
Profiltiefe [mm]	41,0
Stollenanzahl	34x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	510
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 D	5800	65		2,00	