

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15227329
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 80 R 38
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agriflex 354+ ist ein Pflegereifen mit VF Technologie für Traktoren, selbstfahrende und gezogene Feldspritzen.
- Als VF Reifen bietet er eine um 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 40% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen.
- Dadurch werden Pflanzen und Böden optimal geschont.
- Der Reifen bietet eine hohe Traktion und sehr gute Selbstreinigungseigenschaften aufgrund der verstärkten und optimal geformten Stollen.
- Seine große Aufstandsfläche und seine Stahlgürtelkonstruktion sorgen ebenso für Traktion und eine gute Druckverteilung am Boden.
- Der Reifen zeichnet sich durch gute Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch und Fahrkomfort aus.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15227329
EAN	7291050072137
Reifengröße (gültig)	VF 380 / 80 R 38
Index, PR	154 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,04
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	382
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.591
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	725
Abrollumfang [mm]	4.710
Profiltiefe [mm]	47,0
Stollenanzahl	28x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	237
Zeitraum Garantie	10 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 D	3750	65		2,40	