

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 15227721 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 38 |
| Index, PR | 151 A8 / 151 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO II |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen der 85/80er Serie für Traktoren im Leistungsbereich von 50-160 PS
- R-1W Antriebsprofil mit hohen Multiwinkelstollen sorgt für gute Traktion auf nassen Böden
- Gute Selbstreinigungseigenschaften durch Schmutzbrecher zwischen den Stollen
- Verstärkte Wulst und Seitenwand sowie breiter Stollenaufstandsfläche im Mittelbereich für guten Fahrkomfort

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 15227721 |
| EAN | 8903635013570 |
| Reifengröße (gültig) | 340 / 85 R 38 |
| Alternativgröße 1 | 13.6R38 |
| Index, PR | 151 A8 / 151 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Alliance |
| Profil | FarmPRO II |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 94,10 |
| Empfohlene Felgengröße | 12 |
| Zulässige Felgengröße | 11 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 345 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.543 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 714 |
| Abrollumfang [mm] | 4.675 |
| Profiltiefe [mm] | 41,0 |
| Stollenanzahl | 25x2 |
| Reifeninhalt 75% [litr.] | 177 |
| Zeitraum Garantie | 7 Jahre |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 151 A8 | 3450 | 40 | | 4,50 | |
| 151 B | 3450 | 50 | | 4,50 | |