

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15228879
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	143 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II



## Hinweise und Merkmale

- Der Alliance Agri Star II ist ein neuer, moderner AS-Reifen mit Geschwindigkeitsindex "D" (bis 65 km/h) für Traktoren in allen entsprechenden Leistungsbereichen.
- Die besondere StratifiedLayer-Technologie (Zwischenschicht-Technologie) sorgt für eine sehr gute Traktion und Fahrkomfort beim Einsatz im Feld und auf der Straße.
- StratifiedLayer-Technologie bedeutet, dass zwei AS-Stollen übereinander geschichtet sind, so dass nach anfänglichem Verschleiß der äußeren Stollen, die darunterliegenden Stollen weiterhin für Zugkraft sorgen.
- Selbst nach einem Verschleiß von 40% garantiert die 2. Stollenschicht noch guten Grip und effektive Traktion und damit eine sehr lange Lebensdauer.
- Die breite Aufstandsfläche sorgt für eine geringe Bodenverdichtung.
- Eine besonders abrieb- und stichfeste Gummimischung (Stubble Guard) schützt den Reifen vor Verletzungen durch Getreidestoppeln.

## Technische Informationen

Artikelnummer	15228879
EAN	8903635028314
Reifengröße (gültig)	480 / 70 R 34
Index, PR	143 D
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,00
Empfohlene Felgengröße	W15L
Zulässige Felgengröße	W14L, W16L
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	482
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.580
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	729,00
Abrollumfang [mm]	4.758
Profiltiefe [mm]	51,0
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	331,05
Zeitraum Garantie	7 Jahre
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
143 D	2725	65		1,60	