

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15231078	
Reifengröße (gültig)	12.5 - 18	
Index, PR	136 G, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Alliance	
Profil	317	





Hinweise und Merkmale

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße
- Bis 90 km/h zugelassen (G Speed Index)
- Für längeren, freirollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen



Technische Informationen

Artikelnummer	15231078
EAN	8903635013273
Reifengröße (gültig)	12.5 - 18
Index, PR	136 G, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	317
Karkasseneigenschaften	MPT
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	41.23
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	12
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	990
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Abrollumfang [mm]	2.940
Profiltiefe [mm]	20,8
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

I	ndex	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
1	.36 G	2240	90		4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.