

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15231161
Reifengröße (gültig)	12.5 - 20
Index, PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	317



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **ALLIANCE**
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Hinweise und Merkmale

- Diagonaler MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke auf unterschiedlichsten Maschinen
- Traktionsprofil für gute Traktion und Selbstreinigung auch unter schwierigen Einsatz- und Wetterbedingungen
- Mittig angeordnete Profilblöcke für gute Fahreigenschaften auf der Straße
- Bis 90 km/h zugelassen (G Speed Index)
- Für längeren, freierollenden Einsatz wird eine Montage entgegen der Laufrichtung empfohlen

Technische Informationen

Artikelnummer	15231161
EAN	8903635013303
Reifengröße (gültig)	12.5 - 20
Index, PR	132 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	Alliance
Profil	317
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	45,45
Empfohlene Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	3,50
Reifenbreite [mm]	325
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.040
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Abrollumfang [mm]	3.090
Profiltiefe [mm]	24,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 G	2000	90		3,50	